



AXION

950 940 930 920







AXION 900.

Десять успешных лет на рынке говорят сами за себя: в течение кратчайшего времени CLAAS заявил о себе как о важном производителе тракторов. В 2011 году компания CLAAS расширила семейство тракторов в сегменте до 400 л.с. трактором AXION 900. Невероятное тяговое усилие, высокий уровень удобства управления и множество высокотехнологичных решений открыли для AXION 900 широкое поле деятельности с наивысшими требованиями и позволили ему быстро завоевать надежные позиции.

Указание: в данной брошюре используются так называемые QR-коды. Благодаря им вы можете просмотреть дополнительные видеоматериалы в Интернете с помощью своего смартфона. Если же вы не можете использовать QR-коды, просто введите соответствующий адрес в свой Интернет-браузер.



[go.claas.com/
axion900video](http://go.claas.com/axion900video)

Для настоящей работы.





Огромная тяговая способность AXION 900 сочетается с неподражаемым удобством управления и позволяет раскрыть его невероятный потенциал.

Содержание

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS

Двигатель	8
SCR	10
CMATIC	12
Конструкция	18
Вал отбора мощности	24
Гидросистема	26
Задняя навеска	28
Передняя навеска	30

Комфортные условия

Кабина	34
CMOTION	40
CEBIS	42
Комфорт	44

EASY – эффективные с/х системы от CLAAS


CEBIS MOBILE	50
Системы управления	52
CSM	54
Управление заданиями и TELEMATICS	56
Техническое обслуживание First CLAAS Service, MAXI CARE®	60
Преимущества	62
Технические характеристики	63

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Оптимальный привод для наилучших результатов.

Разработка машин CLAAS заключается в постоянном стремлении к увеличению КПД, повышению надежности и экономической эффективности. Под названием CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) фирма CLAAS объединила в себе самые лучшие компоненты в рамках единой системы. Она обеспечивает максимальную мощность по потребности, идеально согласована с работой компонентов между собой, оснащена технологиями для экономии топлива, что быстро окупается.





CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS

Сила в чистом виде.

Сильное сердце.

Под цельным капотом работает 6-цилиндровый двигатель FPT (Fiat Power Train) Cursor-9 с рабочим объемом 8,7 л. Благодаря системе очистки с помощью мочевины двигатель может соответствовать требованиям стандарта токсичности ОГ IIIВ (Tier 4i). Он оборудован современной 4-клапанной технологией, впрыском Common-Rail, системой охлаждения наддувочного воздуха и турбонагнетателем с перепускной заслонкой.

Visctronic – экономичное управление вентилятором.

Электронная система управления вентилятором Visctronic позволяет точно согласовать скорость вращения вентилятора с нагрузкой и температурой двигателя, обеспечивая таким образом оптимальную температуру двигателя. Сниженная скорость вращения вентилятора уменьшает уровень шума, экономит ценное топливо и не отбирает излишней мощности, которая теперь может быть превращена в тяговое усилие.

Стабильная мощность.

Благодаря типичным для CLAAS характеристикам двигателя полный крутящий момент доступен в широком диапазоне скорости вращения двигателя. Это обеспечивает производительность именно тогда, когда это необходимо. Экономящая горючее работа при низкой скорости вращения двигателя и максимальном крутящем моменте с валом отбора мощности ESO или работа при номинальной скорости вращения двигателя с полным резервом не представляют никаких затруднений.




CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS





AXION 950




Полный потенциал в любой ситуации.

Разнообразные сферы применения трактора этого класса требуют от машины использования всего потенциала в любом диапазоне скорости. AXION в состоянии проявить свою силу даже в состоянии покоя. А вал отбора мощности ECO создан таким образом, что позволяет работать с полным крутящим моментом и максимальной производительностью.

AXION	Максимальный крутящий момент ECE R 120	Пиковая мощность ECE R 120
950	1650 Нм	410 л.с.
940	1550 Нм	380 л.с.
930	1450 Нм	350 л.с.
920	1350 Нм	320 л.с.



Двигатель



Сильнейшее в истории снижение содержания вредных веществ.

Введение новых предписаний по выбросам вредных веществ в окружающую среду Stage IIIB (Tier 4i), безусловно, является важнейшим на сегодняшний день шагом в вопросе регулировки содержания вредных веществ. Предписания предусматривают сокращение содержания частиц (PM) на 90%, а также снижение доли оксидов азота (NO_x) на 50%. Предписания Stage IV (Tier 4), которые должны быть полностью внедрены до 2015 г. предусматривают дополнительное снижение выбросов PM и NO_x почти до нуля.

SCR – чистота благодаря мочеvine.

SCR означает «выборочное каталитическое восстановление», в результате которого оксиды азота преобразовываются в воду и чистый азот. Это происходит с помощью синтетического водного раствора мочевины (AdBlue^{®1}), находящегося в дополнительном баке.

Полностью интегрированная система SCR.

При разработке AXION 900 были изначально учтены все необходимые компоненты системы нейтрализации ОГ. Поэтому полностью сохранены обзор и доступ к компонентам трактора. Катализатор SCR расположен под капотом, где он постоянно обдувается охлаждающим воздухом.

Всегда готов к работе.

Для использования в условиях особо низких температур доступно устройство облегчения холодного пуска, обогревающее воду системы охлаждения двигателя, аккумулятор, топливный фильтр и систему SCR. Бак мочевины оснащен обогревом в серийной комплектации, а его интеграция в топливный бак, служащий изоляцией, обеспечивает дополнительную защиту от холода. Кроме того, все линии системы SCR промываются, что обеспечивает абсолютную надежность использования.

¹ AdBlue[®] является зарегистрированной торговой маркой VDA.



go.claas.com/scr

Чистая работа.




Топливный бак на 700 л с утепленным баком мочевины на 60 л

SCR


SMATIC.

Бесступенчатая мощность.



Эффективность и удобство.

SMATIC – это бесступенчатая коробка передач, используемая в тракторах CLAAS. Модели серии AXION 900 оборудованы коробкой передач ZF Эссот. Это система с разветвленным потоком мощности с 4 механическими диапазонами, которые переключаются посредством мокрых пластинчатых муфт. Ручное переключение между группами не требуется.



Благодаря высокой механической составляющей в передаче крутящего момента коробка передач на любой скорости обеспечивает непревзойденный КПД.

Таким образом, бесступенчатая коробка передач SMATIC обеспечивает при движении по полю со скоростью от 7 до 15 км/ч среднюю механическую составляющую в передаче крутящего момента более 80%, что по сравнению с другими бесступенчатыми КПП уводит его далеко вперед от конкурентов.

При транспортировке по дороге коробка передач SMATIC также демонстрирует свои сильные стороны с помощью средней механической составляющей в передаче усилия свыше 90%.





Использование всего потенциала.

При скорости от 0,05 км/ч до 50 км/ч может использоваться вся приводная мощность в обоих направлениях, поскольку при движении назад также осуществляется механическая передача мощности. Кроме того, можно использовать любое передаточное число коробки передач при любой скорости вращения двигателя, что позволяет использовать AXION 900 круглый год для разнообразнейших применений.

AXION 900 благодаря частоте вращения 1600 об/мин на скорости 50 км/ч и 1500 об/мин на 40 км/ч проявляет свои сильные стороны и при транспортировке.

Если механизатор не нажимает на педаль газа, коробка передач находится в состоянии активной остановки и трактор надежно удерживается в позиции. Это позволяет удобно и безопасно трогаться с полной загрузкой на крутых въездах на поле или на перекрестках.



CMATIC




Простое и наглядное управление.

Бесступенчатая коробка передач SMATIC имеет три вида управления: педаль акселератора, SMOTION и ручной режим. Управление скоростью движения может осуществляться по выбору: либо с помощью педали акселератора, либо с помощью SMOTION. Оба режима предполагают автоматическую регулировку скорости вращения двигателя и передаточного отношения КПП – для оптимального КПД и экономного расхода.



Педаль акселератора или SMOTION.

Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопки в подлокотнике. Однако ручной режим может быть активирован только в SEBIS. В ручном режиме скорость вращения двигателя и передаточное число коробки передач определяет водитель. Автоматическое регулирование двигателя и КПП неактивно. Текущий активный режим отображается в SEBIS.



Auto

Педаль акселератора



SMOTION



Ручной



Оптимальные настройки.



Одним нажатием кнопки.

С помощью значения загрузки двигателя можно легко и просто регулировать скорость вращения двигателя под нагрузкой. В CEVIS четко видно, при какой скорости вращения двигателя КПП снижает скорость. При активированной ячейке памяти скорости вращения двигателя, например, при работе ВОРМ, можно задать разницу с сохраненной скоростью вращения, при которой скорость движения начнет снижаться.

Значение загрузки двигателя может задаваться отдельно для разных режимов движения и отдельно для обеих ячеек памяти скорости вращения. Таким образом, только одного нажатия кнопки будет достаточно для адаптации скорости вращения двигателя к ситуации. CLAAS предлагает экономно и продуктивно использовать все 400 л.с. благодаря привлекательной технологии бесступенчатой КПП CMATIC.



go.claas.com/axion900droop

CMATIC

Работа без простоев.




Диапазоны движения на выбор.

Бесступенчатая коробка передач SMATIC позволяет установить в обоих направлениях движения три диапазона скорости движения. Активный диапазон скорости отображается в SEBIS и может быть изменен во время движения с помощью двух кнопок на многофункциональном джойстике SMOTION.

Чем меньше установленное максимальное значение диапазона движения, тем точнее можно регулировать скорость. Для каждого диапазона движения можно сохранить значение Tempomat, причем скорость во время движения можно сохранить как при помощи кнопки на SMOTION, так и в SEBIS.

С КПП SMATIC у каждого водителя существует возможность создания своего собственного профиля в зависимости от ситуации применения. Благодаря инновационной технологии бесступенчатой КПП SMATIC вы можете экономно и продуктивно использовать всю мощность двигателя – и все это при высоком удобстве управления.






Больше, чем просто торможение.

Бесступенчатая КПП SMATIC предлагает различные возможности применения функции замедления:

- Усиление торможения двигателем: если педаль акселератора больше не нажата, а SMOTION отводится назад, то тормозное действие двигателя усиливается, а износ тормозов снижается
- Спуск с крутой горы с тяжелым прицепом: из состояния остановки нажатием SMOTION можно начинать движение при заторможенном рецепте, чтобы сохранять натяжение автопоезда. Эту функцию можно использовать на скорости до 10 км/ч



SMATIC



Надежная опора. Для трактора этого класса – обязательно.

CLAAS разработал абсолютно нестандартное решение для AXION 900 – для длительной эксплуатации в тяжелых условиях. Двигатель встроен в прочную литую рамную конструкцию с интегрированным картером двигателя. Эта конструкция идеально принимает на себя нагрузку от передней навески и рамы переднего моста. На практике это значит следующее:

- Большой угол поворота переднего моста для максимальной маневренности
- Оптимальный доступ ко всему моторному отсеку и всем точкам техобслуживания
- Большой клиренс и защита карданного вала благодаря его интеграции в рамную конструкцию
- Надежная прокладка всех линий в рамной конструкции



go.claas.com/axion900cps

Концепция трактора CLAAS.

Длинная колесная база при компактной конструкции.

Концепция должна работать. AXION 900 как раз выполняет все условия. Его колесная база составляет 3,15 м, но благодаря продуманной конструкции он сохраняет маневренность на поле и управляемость на дорогах общего пользования. А общая длина с соответствующим навесным устройством не превышает допустимые законом рамки.

Поскольку длинная колесная база и оптимальное распределение нагрузки обеспечивают передачу тягового усилия на почву, то при выполнении многих скоростных работ – например транспорте – можно отказаться от использования балласта. Это помогает сэкономить топливо и снизить износ шин при движении по дорогам.



Конструкция

Тяговое усилие.

Абсолютная сбалансированность.

Разнообразные возможности балластировки переднего и заднего моста позволяют оптимально адаптировать AXION 900 к любой ситуации применения. Только так можно использовать весь потенциал мощности без лишних потерь.

Балласт на каждое колесо заднего моста в кг

Обод 38"	Обод 42"
100	400
367	667
634	856

Сменный фронтальный балласт.

	600 кг		900 кг
+	600 кг	+	600 кг
=	1200 кг	=	1500 кг



go.claas.com/axion900ballasting



Энергичный и выносливый.

Все модели AXION 900 могут быть снабжены максимально возможными задними шинами диаметром 2,15 м. Для переднего моста предусмотрены шины диаметром до 1,70 м. Разнообразные варианты шин обеспечивают универсальность использования AXION 900. При максимальном размере шин 900/60 R 42 обеспечивается наружная ширина 3 м и сохраняется маневренность на дорогах и щадящее воздействие на почву во время полевых работ.

На двойной опоре.

AXION 900 может быть укомплектован на заводе сдвоенными шинами. Они могут быть установлены стационарно с помощью фланцевого соединения или в съемном варианте с помощью системы зажимов.¹

Шины AXION 900:

- Задние шины до 900 мм шириной и 2,15 м в диаметре
- Передние шины диаметром до 1,7 м
- Сдвоенные шины с завода-изготовителя с фланцевым соединением или системой зажимов



¹ Сдвоенные шины доступны не во всех странах. См. прейскурант своего дилера.



[go.claas.com/
axion900duals](https://go.claas.com/axion900duals)

Конструкция



Уверенное торможение.

Все модели AXION 900 имеют допустимый вес 18 т для версий 40 км/ч и 50 км/ч. В версии 50 км/ч все передние мосты серийно оснащены дисковыми тормозами. По заказу версия 40 км/ч также может быть оснащена дисковым тормозом переднего моста. Тормозная система в переднем и заднем мостах обеспечивает максимальную безопасность и устойчивость при торможении.

Автоматическое согласование.

В процессе торможения подвеска переднего моста автоматически адаптируется к изменению нагрузки. Таким образом, трактор остается как всегда устойчивым и безопасным даже при резком торможении.



Безопасность в пути.



REVERSHIFT с функцией Park-Lock

Дополнительно к уже привычному удобному реверсивному механизму рычаг REVERSHIFT имеет также интегрированную функцию Park-Lock. Последняя позволяет легко удерживать AXION 900 в остановленном состоянии. Для обеспечения еще большей безопасности функция Park-Lock автоматически активируется в следующих ситуациях:

- При выключении двигателя
- При включении двигателя
- Как только педаль газа или SMOTION в остановленном состоянии отпускаются на несколько секунд. Независимо от того, в каком положении находится рычаг REVERSHIFT
- Если сиденье водителя остается свободным в остановленном состоянии



Система торможения прицепа.

С целью соблюдения законных предписаний в некоторых странах AXION 900 может быть оснащен одновременно пневматической и гидравлической системами торможения прицепа. Обе системы могут использоваться одновременно, а подключения расположены в хорошо доступных местах с обеих сторон рамы навешивания.

Полные 400 л.с.



Необходимая скорость вращения простым нажатием кнопки.

Для AXION 900 имеются 3 различных варианта вала отбора мощности:

- 1000 об/мин серийно
- 540 ECO/1000 об/мин
- 1000/1000 ECO об/мин

Предварительный выбор скорости ВОМ-а может быть выполнен простым нажатием кнопки. Последующее нажатие переключателя прямо в подлокотнике включит ВОМ.

Интегрированная муфта свободного хода заднего вала отбора мощности облегчает сцепление навесного оборудования.



Внешнее управление передним и задним валами отбора мощности





Работа с места.

AXION 900 передает свою полную мощность из неподвижного состояния, а также при движении с низкой скоростью.


В режиме ECO до 90% максимальной мощности двигателя (например, 385 л.с. на AXION 950) может быть передано через ВОМ. Таким образом, даже тяжелое навесное оборудование можно эксплуатировать со сниженной скоростью вращения двигателя.

Варианты скорости вращения:

- 1000 об/мин ECO при 1600 оборотах двигателя в минуту
- 540 об/мин ECO при 1450 оборотах в минуту

Двигатель может работать в режиме ECO 1000 при оптимальной скорости вращения двигателя. Четыре адаптера ВОМ делают возможной адаптацию AXION 900 к любому орудью в любое время.

AXION 950



Вал отбора мощности



Достойная гидравлическая система.

AXION 900 оснащен гидравлической системой Loadensing с объемом подачи 150 л/мин или 220 л/мин, а также имеет до шести секций гидрораспределителя сзади и до двух впереди. Все секции гидрораспределителя снабжены регулированием по времени и по объему и пригодны для постоянной подачи при длительной эксплуатации.

Управление осуществляется с помощью пропорциональных рычагов в подлокотнике, с помощью ELECTROPILOT или SMOTION. При этом одна секция гидрораспределителя может быть назначена функциональным кнопкам SMOTION.

Внешние элементы управления в задней части и на передней навеске также могут быть заняты одной из секций гидрораспределителя.



Удобная настройка функций секций гидрораспределителя в CEBS



Быстрое создание давления.



Безнапорное и чистое подключение.

Все гидравлические разъемы в задней части AXION 900 оборудованы рычагами сброса давления. Это позволяет выполнять их легкое подключение и отключение. Цветная маркировка + / – впускной и выпускной сторон облегчает безошибочное навешивание рабочих инструментов. Маслосборники обеспечивают чистоту.

Для навесных устройств с собственными блоками управления имеются точки подключения Power-beyond сзади. Это имеет следующие преимущества:

- На навесное устройство подается необходимый объем гидравлического масла
- Большой диаметр шлангов и безнапорный возврат снижают потери мощности
- Прочная монтажная пластина с разъемами для беспрепятственного соединения трактора и навесного устройства
- Большие плоские разъемы уменьшают нагрев масла и предотвращают его потерю при сцеплении



Не позволит простаивать.

Задняя навеска.

С грузоподъемностью 11 т у всех моделей AXION 900 ни одно орудие простаивать не будет. Оборудование гидравлической системы для задней навески может быть выполнено по заказу.

- Нижняя тяга кат. 3 или кат. 4
- Верхняя тяга механическая или гидравлическая кат. 3 или кат. 4
- В наличии ручные или автоматические стабилизаторы для обеих нижних тяг
- В наличии контроль скольжения
- Внешнее управление на обоих крыльях



Внешние элементы управления для задней навески, ВОМ и секция гидрораспределителя на выбор



Управление напрямую.

С помощью кнопок и поворотных регуляторов на правой стойке В можно непосредственно регулировать важнейшие функции задней навески.

- Подъем и опускание
- Гашение колебаний вкл./выкл.
- Блокировка навески
- Активация контроля пробуксовки
- Ограничение высоты подъема
- Скорость опускания
- Позиционное регулирование
- Контроль пробуксовки

В SMOTION с помощью нажатия кнопки можно привести заднюю навеску на предварительно установленную рабочую глубину и в транспортное положение. С помощью двухступенчатой настройки в любой момент можно вручную изменить текущее положение. При повторной активации рабочего положения будет выполнен возврат в предварительно установленное положение.



Установка рабочей глубины задней навески с помощью поворотного переключателя в подлокотнике



Задняя навеска



Передняя навеска.

Все модели AXION 900 могут комплектоваться на заводе двумя различными передними навесками:

- 5,0 т для навесного оборудования и балласта
- 6,5 т для навесного оборудования и балласта

Возможно дооснащение с помощью модульной конструкции.


Серия AXION 900 первая, которую оснастили полностью интегрированной передней навеской, которая была специально разработана для данного класса мощности. Балка переднего моста и специальная конструктивная деталь двигателя целенаправленно принимают на себя создаваемые нагрузки, что делает наличие дополнительной рамы излишним.

Компактная конструкция:

- Малое расстояние между передним мостом и точками соединения
- Хорошее управление устройством и малая общая длина



Небольшие размеры



Полная интеграция.



Соединение на все случаи.

В переднюю навеску интегрированы гидравлические и электрические разъемы для различных применений:

- Две секции гидрораспределителя двойного действия
- Безнапорный возврат
- 7-контактный разъем
- Разъем ISOBUS

Система регулировки положения для передней навески.

Опциональная система регулировки положения для передней навески обеспечивает точную работу с передненавесными орудиями. Рабочая глубина может быть установлена с помощью поворотного регулятора в подлокотнике, в то время как в CEBIS можно ограничить скорость подъема и опускания. Передняя навеска может быть как простого, так и двойного действия.



Внешнее управление для передней навески и одной секции гидрораспределителя

Передняя навеска

Комфортные условия.

С AXION 900 CLAAS представляет абсолютно новое поколение кабин.

- Отличный обзор благодаря выпуклому заднему стеклу
- Абсолютно новый подлокотник с интегрированным многофункциональным джойстиком CMOTION

CLAAS

**950
AXION**



Продумана заново.

Разработана вместе с практиками.

При разработке AXION 900 мы еще на ранней стадии подключили экспертов из разных стран. Мы показали им первые наброски новой кабины, чтобы с самого начала учитывать идеи и критические замечания практиков. Место и порядок расположения элементов управления, подключения и держателей, обзорность в кабине – вот только некоторые темы, которые были важны для наших заказчиков.

Выполнение многих элементов управления и расположение экрана CEBIS в подлокотнике во многом опираются на дизайн комбайнов CLAAS. Особо хорошо в машинах CLAAS зарекомендовал себя многофункциональный джойстик CMOTION. В ARION 600/500, XERION 5000/4500 и в LEXION CMOTION завоевывает симпатии пользователей. То же касается и CEBIS: управление и структура меню у всех машин одинаковы. Независимо от того, сев или уборка: управление одинаково.





Четырехстоечная концепция.

С AXION 900 CLAAS представляет абсолютно новое поколение кабин. Четырехстоечная кабина предлагает существенные преимущества:

- Свободный обзор всей рабочей ширины навесных устройств
- Большой объем кабины для обеспечения достаточного свободного места
- Сплошное лобовое стекло

Специальное расположение задних стоек кабины обеспечивает водителю оптимальный обзор орудия и пространства для навески. Кроме того, выпуклое заднее стекло позволяет увидеть точки соединения на задней части кузова и, таким образом, точно и безопасно выполнять навеску.



Выпуклое заднее стекло широко открывается.

Кабина

Эргономика от CLAAS.

Комфорт с самого начала.

Комфорт у CLAAS начинается уже на входе в кабину. Ручку открывания двери можно достать с земли, что облегчает ее надежное открывание и закрывание. Широкие самоочищающиеся ступеньки вместе с поручнями обеспечивают безопасный вход в кабину.



Лестница с левой стороны служит для безопасной очистки и техобслуживания.



Обозримая и продуманная.

При нажатии на небольшую педаль под рулевой колонкой она перемещается вперед. Таким образом обеспечивается достаточное пространство для входа и выхода и возможность приведения рулевой колонки в оптимальное положение во время работы. С помощью стопорного приспособления на рулевой колонке возможно также отрегулировать ее положение по высоте.

Приборная доска всегда имеет хороший обзор, поскольку она расположена на рулевой колонке и перемещается вместе с ней. Вся важная информация видна в том числе и при транспортировке по дорогам. Параллельно с индикацией в SEBIS здесь приводится информация о температуре двигателя, уровне топлива, запасе сжатого воздуха и скорости движения. Благодаря закругленной форме приборной доски обеспечивается хороший обзор всех показаний.



При нажатии на среднюю педаль рулевую колонку можно отвести назад.

Кабина




Все на своем месте.

Все важные элементы управления интегрированы в правый подлокотник:

- 1 Многофункциональный джойстик CMOTION
- 2 Панель управления режима движения, переключение ELECTROPILOT, функциональные кнопки, ячейка памяти оборотов двигателя
- 3 Монитор CEBIS
- 4 ELECTROPILOT, управление до четырех секций гидрораспределителя
- 5 Панель управления CEBIS
- 6 Регулировка рабочей глубины передней и задней навесок
- 7 Активация переднего и заднего валов отбора мощности
- 8 Ручное управление подачей топлива
- 9 Нейтральное положение КПП, активация передней навески
- 10 Секции гидрораспределителя
- 11 Полный привод, блокировка дифференциала, автоматика BOM, подвеска переднего моста

Положение подлокотника можно отрегулировать по высоте и в продольном направлении в соответствии с потребностями механизатора.



Панель управления (11) в подлокотнике: полный привод, блокировка дифференциала, автоматика вала отбора мощности и подвеска переднего моста

Последовательная логика.



Все на виду.

Рядом функций можно управлять с помощью поворотных переключателей и кнопок на стойке кабины:

- 1 Предварительный выбор скорости вращения ВОМ
- 2 Настройки задней навески
- 3 Индикация состояния задней навески
- 4 Управление электронным регулированием подъемного механизма (EHR)
- 5 Выключатель массы, электронные секции гидрораспределителя, CSM, система рулевого управления

Функции, которые требуются не так часто, такие как предварительный выбор скорости вращения вала отбора мощности, а также главные выключатели расположены справа от сиденья механизатора. Системой EHR можно комфортно управлять с развернутого сиденья, имея при этом хороший обзор навесного устройства. Таким образом можно выполнять тонкую регулировку настроек системы EHR. Две дополнительные кнопки для поднятия и опускания задней навески облегчают сцепку с навесным устройством.



Кабина

400 л.с. кончиками пальцев.

Многофункциональный джойстик SMOTION.

SMOTION обеспечивает более удобное и эффективное использование самых важных функций AXION 900. Благодаря управлению с помощью большого, указательного и среднего пальцев кисть не так быстро устает при работе, в то время как рука спокойно лежит на подлокотнике, обтянутом мягкой обивкой. Подлокотник можно регулировать по высоте и в продольном направлении, подстраивая положение под индивидуальные пожелания водителя.



Управление задней навеской.

Все важные функции управления задней навеской расположены на SMOTION:

- Опускание в рабочее положение
- Подъем до установленного упора высоты подъема
- Тонкая регулировка поднятия и опускания в две ступени (медленно/быстро)

При длительной активации рабочего положения осуществляется быстрое втягивание рабочего инструмента.





Все под контролем.

- 1 Трогание с места/изменение направления
- 2 Задняя навеска
- 3 GPS PILOT
- 4 Управление алгоритмами CSM
- 5 Функциональные кнопки F7/F8 и секция гидрораспределителя на выбор
- 6 Контроль скорости Tempomat
- 7 Переключение диапазонов движения
- 8 Функциональные кнопки F5/F6

Благодаря возможности свободного назначения функций функциональным кнопкам на CMOTION отпадает необходимость смены позиции руки во время работы. Всеми функциями устройства можно удобно управлять с помощью CMOTION.

Следующие функции активируются с помощью функциональных кнопок:

- Подцепленные через ISOBUS устройства
- Вкл./выкл. счетчика событий
- Секция гидрораспределителя



go.claas.com/axion900cmotion

CMOTION




Интуитивное управление.

Монитор CEBS и элементы управления интегрированы в подлокотник. Рука водителя свободно лежит на подлокотнике и осуществляет настройки в CEBS, благодаря чему нет необходимости выравнивать направление движения. Таким образом, все функции могут быть точно настроены во время работы.

Управление CEBS.

Базовые настройки машины осуществляются с помощью поворотного переключателя CEBS: для выбора пункта меню или для настройки параметра необходимо повернуть переключатель вправо или влево, а выбор подтверждается с помощью нажатия на переключатель. С помощью кнопки ESC можно выйти из выбранного меню.

Нажатием кнопки DIRECT ACCESS вызывается последняя использованная функция, отображаемая справа вверху в CEBS (1). Это экономит время и облегчает оптимальную настройку машины.




Высокие технологии серийно.



Отображение на мониторе с диагональю 21 см.

- 1 Строка меню
- 2 Индикация DIRECT ACCESS
- 3 Состояние передней/задней навесок и секций гидрораспределителя
- 4 Назначение функциональных кнопок
- 5 Состояние КПП, скорость, скорость вращения ВОМ, ячейка памяти оборотов двигателя, управление заданиями, индикация скольжения, настраиваемая индикация, температура, часы
- 6 Индикация состояния транспортного средства
- 7 Индикация диапазона движения и Tempomat



CEBIS – просто лучше:

- Всего два органа управления: поворотный переключатель и кнопка ESC
- Быстрый доступ к вложенным меню с помощью DIRECT ACCESS
- Поставляемый серийно монитор для контроля производительности, расхода топлива и заданий
- Возможны два различных формата монитора (трасса и поле)



CEBIS




Для наилучших условий работы.

Все модели AXION 900 в серийной комплектации оборудованы кондиционером. Компоненты кондиционера встроены в пол кабины, имеющий двойную изоляцию. Данное положение делает возможным оптимальное распределение потоков воздуха в кабине и значительно снижает уровень шума кондиционера. Кроме ручного управления имеется также полноценный климат-контроль.

Вентилируемое и теплое: кресло класса премиум.

- Активная вентиляция и подогрев сиденья обеспечивают комфорт при любой погоде
- Автоматическая регулировка амортизации сиденья в соответствии с весом механизатора

Под сиденьем наставника расположен холодильник, имеющий достаточно места для двух бутылок по 1,5 л и сухого пайка.



Отделение для документов и съемное отделение в левой консоли

Удобство в деталях.

Внутреннее освещение.

И днем, и ночью элементы управления освещаются при включенных фарах движения. Кроме того, символы всех переключателей подсвечиваются с целью обеспечения уверенной работы в любой момент. Яркость монитора SEBIS автоматически адаптируется к условиям освещенности. Таким образом предотвращается возможность ослепления внутри кабины.



Свободный обзор.

С правой стороны кабины прочная направляющая соединяет стойки А и В. Здесь могут быть закреплены терминалы, такие как SEBIS MOBILE или COMMUNICATOR. С помощью системы зажимов осуществляется перемещение дополнительных терминалов по направляющей. Разъемы питания и ISOBUS расположены под направляющей, благодаря чему отпадает необходимость прокладывания излишних кабелей и облегчается смена устройств.



Разъемы питания (25 А, а также прикуриватель) и ISOBUS для дополнительных терминалов находятся под правой консолью.

Комфорт

Защита водителя и машины.


Полная амортизация в четырех точках.

Благодаря четырем точкам амортизации кабина полностью изолирована от ходовой части. Таким образом, водитель совсем не ощущает удары и колебания. Комбинированные пружины и амортизаторы имеют длинный ход и работают сверхэффективно благодаря точной настройке. При этом вся система амортизации не требует технического ухода.

Подвеска переднего моста PROACTIV – полный автоматический комфорт.

После адаптации к состоянию нагрузки трактора подвеска автоматически остается в среднем положении. Изменение нагрузки во время торможения и разворотов также выравнивается.

Параллелограммная подвеска оси и ход пружины в 90 мм обеспечивают отличные ходовые качества.



Активация подвески переднего моста



Отличный выбор сидений.

Можно выбрать один из трех вариантов сиденья: сиденье на пневматической подвеске, сиденье с активной подвеской или кресло класса премиум с вентиляцией и подогревом. Все сиденья производства Grammer или Sears. В сиденье с активной подвеской управление амортизацией осуществляется с помощью датчика, измеряющего текущее положение и ускорение.

Гашение колебаний.

Тяжелые орудия на передней и задней навесках усложняют работу как трактора, так и водителя. Для выравнивания пиков нагрузки при транспортировке и при поднятом навесном оборудовании в зоне разворота на краю поля предусмотрено гашение колебаний на передней и задней навесках.



go.claas.com/axion900comfort

Комфорт

EASY.

Просто получайте больше.



Go on. Go easy.

EASY

Efficient Agriculture
Systems by CLAAS.

on board

on field

on track

on farm

The graphic features a large green square on the left containing the text 'Go on. Go easy.', the 'EASY' logo in white, and 'Efficient Agriculture Systems by CLAAS.' Below this are four smaller squares arranged in a 2x2 grid, each with a different color and icon: a blue square with a satellite dish and 'on board', a green square with a field and 'on field', a red square with a hand holding a key and 'on track', and a brown square with a person at a computer and 'on farm'. All squares have a white border and a slight shadow.

Название, говорящее само за себя.

Весь профессионализм фирмы CLAAS в области электроники воплощен в одном программном продукте: EASY.

EASY расшифровывается как «эффективные сельскохозяйственные системы». Название соответствует содержанию: EASY упрощает работу во всех сферах, от настройки машины и систем рулевого управления до программного обеспечения. Этот продукт позволяет идеально согласовать между собой все системы и максимально полно использовать возможности машин и предприятия в целом.

Go on. Go easy.

Программа EASY имеет четыре области специализации, которые в совокупности образуют эффективный комплекс.

- on board (бортовые системы) – управление и оптимизация производительности из кабины
- on field (полевые работы) – управление производительностью в поле
- on track (движение) – контроль и удаленная диагностика
- on farm (ферма) – программы для работы предприятия





Управление устройствами ISOBUS.

Для подключения совместимых с ISOBUS устройств в передней и задней частях трактора находятся соответствующие штекерные разъемы. В кабине можно установить дальнейшее соединение с терминалом. Для соответствия разным требованиям CLAAS предлагает два терминала на выбор: CEBIS MOBILE и COMMUNICATOR. Как мобильные компоненты и тот и другой терминал могут использоваться и на других машинах, в зависимости от сезона и применения.

Простое повышение эффективности.

Управление CEBIS MOBILE и COMMUNICATOR осуществляется с помощью поворотной кнопки, которой могут выполняться все настройки в главном меню. Часто используемые функции могут активироваться с помощью программируемых кнопок, расположенных рядом с экраном.



Гибкость с ISOBUS.




Также для устройств других производителей.

Управление навесным устройством осуществляется с помощью соответствующего изображения машины. Благодаря совместимости с ISOBUS к CEBIS MOBILE или COMMUNICATOR можно подключать устройства других производителей.

Функциональные кнопки.

В AXION 900 имеется восемь функциональных кнопок (F-кнопки), которым в CEBIS могут быть назначены различные функции. Текущее назначение кнопки отображается на мониторе CEBIS. Присвоение кнопок соответствующим функциям осуществляется водителем произвольно. Таким образом, каждый водитель может индивидуально настроить управление трактором.



Разъемы ISOBUS спереди и сзади

CEBIS MOBILE

Абсолютно прямолинейно.



Оптимизация производственных затрат.

Научные работы по растениеводству доказывают, что при увеличении ширины захвата техники без применения систем параллельного вождения неизбежны нахлесты. Это на 7% увеличивает расход топлива, эксплуатационные затраты, расход удобрений и средств защиты растений. Но этого легко можно избежать благодаря современным системам параллельного вождения.

Повышение качества работы.

Системы рулевого управления CLAAS облегчают задачу механизатора. Они заранее указывают ему направление движения или автоматически направляют трактор в оптимальную колею. Ошибок не возникает, и механизатор может сосредоточиться на работе трактора, что значительно улучшает результаты труда.

Корректирующий сигнал по требованию.

Фирма CLAAS разработала линейку продукции таким образом, что в любой момент можно расширить и дополнить свою систему.

Подробную информацию по этой теме можно узнать из брошюры по системам рулевого управления CLAAS или у дилера CLAAS.





GPS PILOT RTK

- Точность +/- 2–3 см
- Радиус действия до 20 км
- Без лицензии
- Высочайшая точность управления
- Корректирующий сигнал может предоставлять местный оператор
- Подходит для парка машин или стороннего использования

GPS PILOT RTK NET

- Точность +/- 2–3 см
- Платный доступ к существующим сетям RTK
- Высочайшая точность управления
- Для больших МТП, работающих на значительных площадях

GPS PILOT BASELINE HD


- Точность от +/- 4–6 см
- Собственная передвижная корректирующая станция
- Радиус приема 3–5 км
- Нелицензируемый корректирующий сигнал
- Корректирующей станцией могут одновременно пользоваться несколько машин

GPS PILOT OMNISTAR HP

- Точность +/- 5–12 см
- 2 частоты DGPS
- Корректирующий сигнал принимается со спутника
- Квартальная или годовая лицензия на получение корректирующего сигнала

GPS COPILOT

- Точность +/- 15–30 см
- Спутниковый сигнал EGNOS
- Без лицензии
- Ручное управление



Системы управления



CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.


Система управления алгоритмами на краю поля CSM берет на себя всю работу при маневрах с разворотом. При нажатии кнопки повторяются все записанные предварительно действия.

CSM предлагает:

- Запись до четырех последовательностей на орудие
- Активация последовательности в SMOTION
- Индикация процессов в CEBIS
- Запись по времени или по пройденному расстоянию
- Позднее последовательности можно изменить или оптимизировать

Возможна комбинация следующих функций в произвольном порядке:

- Устройства с управлением по времени или по объему
- Полный привод, блокировка дифференциала и подвеска переднего моста
- Передняя и задняя гидравлика
- Тротат и изменение диапазона движения
- Передний и задний валы отбора мощности
- Ячейки памяти оборотов двигателя




CSM.

Простой разворот на краю поля.



Просто записать и воспроизвести.

Алгоритмы могут записываться по выбору: в зависимости от расстояния или от времени. Также существует возможность создания последовательностей при неподвижной машине. Во время записи механизатор может шаг за шагом по понятным символам следить за созданием последовательности. Во время воспроизведения последовательность может быть приостановлена, а затем продолжена простым нажатием кнопки.



Оптимизация без простоев.

Позднее созданные алгоритмы могут быть изменены и оптимизированы. Можно добавлять и удалять шаги, изменять и корректировать отдельные шаги. Таким образом можно адаптировать время, расстояния и объемы расхода к текущим условиям. После первой записи последовательности ее можно улучшать во время работы до мельчайших подробностей.



Управление заданиями и TELEMATICS.



Управление оборудованием с помощью терминала CEBS.

CEBS позволяет сохранить индивидуальные настройки до 20 навесных устройств.


- Четыре последовательности системы CSM
- Режим и активация учета площади
- Ширина захвата

Это избавляет от необходимости проведения излишних работ по настройке при смене устройств. Навесить, загрузить его в CEBS и работать.




Управление полями.

Для документирования проделанной работы в CEBS можно создать и сохранить до 20 заданий. После ввода ширины захвата можно начать учет площади и индикацию расхода топлива на гектар. Для достижения наиболее точных результатов можно вести учет скорости с помощью радара.



Счетчик техобслуживания в CEBS



Весомые аргументы в пользу CLAAS TELEMATICS:

- Оптимизация рабочих процессов: анализ времени работы
- Оптимизация настроек: дистанционный контроль
- Упрощение документирования: сбор данных
- Экономия времени на обслуживании: удаленная диагностика

Так работает CLAAS TELEMATICS.

Благодаря системе TELEMATICS можно в любой момент и в любом месте получать все сведения о машине.

Собранные данные регулярно отправляются по мобильной связи на веб-сервер TELEMATICS. Это дает вам, а по желанию и уполномоченному партнеру по сервисному обслуживанию, возможность вызова и анализа всей необходимой информации через Интернет.

CLAAS TELEMATICS на AXION 900.

- 1 Анализ рабочего времени
 - Анализ срока службы
 - Сокращение времени простоя
 - Проверка настроек машины
 - Оптимизация расхода топлива
- 2 Защита имущества
 - Индикация местоположения в Google Earth®
 - Текущее действие
- 3 Сбор данных
 - Автоматический сбор данных для документации
 - Достоверное отображение на центральном сервере
 - Стандартные интерфейсы для экспорта данных из TELEMATICS
- 4 Дистанционный контроль
 - Планирование техобслуживания
 - Удаленная диагностика CDS



Быстрое техобслуживание.

Ежедневный технический уход должен быть особенно простым, ведь опыт показывает: никто не выполняет с удовольствием сложную и неудобную работу.

- Большой цельный капот двигателя одним нажатием кнопки открывает доступ ко всем точкам техобслуживания двигателя
- Проверку уровня масла и заливку можно выполнять с закрытым капотом
- Все необходимые ежедневные работы по техобслуживанию могут быть выполнены без инструмента

Благодаря длительным интервалам замены масла (двигатель – 600 ч, КПП и гидравлическая система – 1200 ч) экономится много времени и денег. Таким образом в сезон теряется меньше драгоценного времени, а машина находится там, где и следует: в работе.

Аккумулятор расположен в углублении с левой стороны трактора. Автоматический выключатель аккумулятора через 90 с после выключения двигателя отключает электропитание.




Топливный фильтр также находится на видном месте на подъеме в кабину.

Легко и быстро.

Свежий воздух для максимальной производительности.

Большая площадь забора обеспечивает достаточный объем свежего воздуха для охлаждения и для воздушного фильтра двигателя. Благодаря низкой скорости потока на поверхности забора воздуха она всегда чистая и не засоренная.

Блоки радиатора находятся на прочной раме, а два газонаполненных амортизатора открывают поверхности охлаждения радиатора в двух направлениях для их полной очистки. Такая надежная и практичная очистка должна выполняться по мере необходимости.



Простой доступ к воздушному фильтру кабины на крыше кабины

Техническое обслуживание

Надежный сервис CLAAS.

Помощь 24 часа в сутки.

Вы можете рассчитывать на профессионализм и надежность команды First CLAAS Service в любую минуту. Импортёры и дилеры CLAAS по всему миру круглосуточно заботятся об оптимальном снабжении запчастями и подобающем обслуживании наших клиентов.

Всегда точная диагностика.

Многолетний опыт наших технических специалистов в сочетании с такими современными системами диагностики, как CDS, гарантирует, что неполадки будут быстро найдены, а система CEBIS – надежно настроена и обновлена.

Мы говорим на одном языке.

Дилеры CLAAS считаются одними из самых эффективных в мире предприятий в области продаж сельхозтехники. Их сотрудники не только отлично обучены, но и хорошо знают, что нужно для вашего хозяйства и что для вас значит профессионализм и надежность.

Мы там же, где и вы.

Наш центральный склад запчастей быстро и надежно доставит оригинальные запчасти фирмы CLAAS в любую точку мира. Многочисленные партнеры компании CLAAS гарантируют, что детали придут быстро и точно по адресу – где бы вы ни находились.



Удаленное обслуживание.

Дистанционная диагностика CLAAS позволяет сэкономить бесценное время. Сотрудники нашей сервисной службы получают через Интернет прямой доступ ко всем характеристикам и показаниям электронных систем трактора AXION. Благодаря этому многие проблемы могут быть устранены удаленно. При необходимости в выезде сотрудника мы заранее получим все нужные сведения и сможем подготовить необходимые запчасти.

Обслуживание MAXI CARE®.

Надежность и стабильность можно планировать. Максимальная эксплуатационная надежность в сочетании с максимальной стабильностью расходов – это и есть идея сервисного обслуживания по программе CLAAS MAXI CARE®. Различные пакеты услуг MAXI CARE® предлагают сервисное обслуживание, соответствующее потребностям каждого отдельного предприятия.




First CLAAS Service
MAXI CARE®

AXION

	950	940	930	920
Размеры и масса				
(Станд. шины, с маслом/топливом, без механизатора)				
Задние колеса	710/85 R 38	710/85 R 38	710/85 R 38	710/85 R 38
Передние колеса	620/75 R 30	620/75 R 30	620/75 R 30	620/75 R 30
Длина (со сложенной передней навеской и сцепкой) мм (e)	5590	5590	5590	5590
Середина заднего моста – верхняя кромка кабины мм (a)	2427	2427	2427	2427
Общая высота (b) мм	3452	3452	3452	3452
Колесная база (c) мм	3150	3150	3150	3150
Задний мост – нижняя тяга кат. IV (d) мм	1438	1438	1438	1438
Клиренс переднего моста (f) мм	647	647	647	647
Клиренс заднего моста (без тягового бруса) (g) мм	611	611	611	611
Масса без балластов кг	13 060	13 060	12 840	12 840
Макс. фронтальный балласт с передней навеской кг	1500	1500	1500	1500
Развесовка с передней навеской без балласта (%) (сзади/спереди)	56/44	56/44	55/45	55/45
Макс. допустимая масса (версии 40-/50 км/ч) кг	18 000	18 000	18 000	18 000

	950	940	930	920
Шины				
(стандартный мост или передний мост с системой подвески)				
	Задние колеса	Передние колеса		
	650/65 R 42 ¹	540/65 R 30 ¹	□	□
	650/85 R 38	520/70 R 34	□	□
	650/85 R 38	600/70 R 30	□	□
	710/70 R 42	520/70 R 34	□	□
	710/70 R 42	600/70 R 30	□	□
	800/70 R 38	600/70 R 30	□	□
	800/70 R 38	710/60 R 30	□	□
	710/75 R 42	620/75 R 30	□	□
	710/75 R 42	650/75 R 30	□	□
	710/75 R 42	600/70 R 34	□	□
	710/75 R 42	650/65 R 34	□	□
	710/85 R 38	620/75 R 30	□	□
	710/85 R 38	650/75 R 30	□	□
	900/60 R 42	710/60 R 34	□	□



● В серийной комплектации ○ Опция □ Доступно – Недоступно

¹ Шина с индустриальным протектором

AXION

	950	940	930	920
Двигатель				
Производитель	FPT	FPT	FPT	FPT
Количество цилиндров/тип	6/П	6/П	6/П	6/П
Рабочий объем цилиндров	см ³ 8710	8710	8710	8710
Номинальное число оборотов	об/мин 2150	2150	2150	2150
Мощность (97/68 EG) ¹	кВт/л.с. 306/416	282/383	259/353	236/321
Мощность (ECE R 120) ²	кВт/л.с. 298/405	276/375	254/345	232/315
Пиковая мощность (ECE R 120) ²	кВт/л.с. 302/410	279/380	257/350	235/320
Диапазон постоянной мощности	об/мин 1800–2150	1800–2150	1800–2150	1800–2150
Част. вращ. при макс. крутящ. моменте	об/мин 1200–1600	1200–1600	1100–1600	1100–1600
Макс. крутящий момент (ECE R 120) ²	Нм 1650	1550	1450	1350
Грубая очистка топлива	●	●	●	●
Емкость топливного бака	л 700	700	700	700
Интервал замены масла	ч 600	600	600	600

Коробка передач SMATIC

Тип КПП	SMATIC	SMATIC	SMATIC	SMATIC
Скорость (мин./макс.), версия 40 км/ч	км/ч 0,05/40	0,05/40	0,05/40	0,05/40
Скорость (мин./макс.), версия 50 км/ч	км/ч 0,05/50	0,05/50	0,05/50	0,05/50
Ревверсивный механизм REVERSHIFT	●	●	●	●

Задний мост

Мост с разъемным картером	–	–	●	●
Полуось	●	●	○	○
Блок. дифференц. с электрогидравл. переключ.	●	●	●	●
Автомат. блокировка дифференциалов	●	●	●	●
Макс. размер шин задних колес	900/60 R 42	900/60 R 42	900/60 R 42	900/60 R 42
Интервал замены масла	ч 1200	1200	1200	1200

Вал отбора мощности

Дистанц. управл. включения и аварийного останова	●	●	●	●
1000	●	●	●	●
540 ESO/1000	○	○	○	○
1000/1000 ESO	○	○	○	○
Сменный хвостовик вала отбора мощности	●	●	●	●
Адаптер вала отбора мощности 1¾" с 6, 8 или 21 шлицем и 1¾" с 20 шлицами	□	□	□	□

● В серийной комплектации ○ Опция □ Доступно – Недоступно

¹ Данные явл. решающими для постановки на учет. Мощность 97/68/EG идентична 2000/25/EG. ² Соответствует ISO TR 14396.

AXION

	950	940	930	920
Полный привод				
Максимальный угол поворота колес	град. 50	50	50	50
Угол продольного наклона	град. 5	5	5	5
Угол качения	град. 8	8	8	8
Радиус поворота	м 6,8	6,8	6,8	6,8
Ширина колеи	мм 2190	2190	2190	2190
с шинами	600/70 R 30	600/70 R 30	600/70 R 30	600/70 R 30
Передняя подвеска PROACTIV	○	○	○	○
Передняя подвеска PROACTIV с торможением	○	○	○	○
Многод. муфта блокировки дифференциала	●	●	●	●
Подготовка для спаренных колес	●	●	●	●
Поворотные крылья	●	●	●	●

Гидросистема

Подача при ном. частоте вращения, стандарт (опция)	л/мин 150 (220)	150 (220)	150 (220)	150 (220)
Макс. рабочее давление	бар 200	200	200	200
Число секций гидрораспределителя EH (мин./макс.)	3–8	3–8	3–8	3–8
Крестовый рычаг ELECTROPILOT	○	○	○	○

Задняя навеска

Макс. усилие на подъем	кг 11 250	11 250	10 950	10 950
Постоянное усилие на 610 мм	кг 7690	7690	7520	7520
Ход навески	мм 1060	1060	1060	1060
Захватный крюк	кат. III/IV	кат. III/IV	кат. III/IV	кат. III/IV
Гаситель колебаний	●	●	●	●
Активный контроль пробуксовки	●	●	●	●

Передняя навеска

Макс. грузоподъемность	т 6,5 или 5,0	6,5 или 5,0	6,5 или 5,0	6,5 или 5,0
Фронтальный вал отбора мощности, 1000 об/мин	○	○	○	○
Гашение колебаний	●	●	●	●
Внешнее управление	●	●	●	●
Гидравлические разъемы	○	○	○	○
Штепсельная розетка прицепа и ISOBUS	○	○	○	○

Кабина

4-точечная подвеска	●	●	●	●
Многофункциональный подлокотник	●	●	●	●
Кондиционер-автомат	○	○	○	○
Пассажирское сиденье	●	●	●	●
Холодильник	●	●	●	●

● В серийной комплектации ○ Опция □ Доступно – Недоступно

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Информацию об оснащении машин вы можете получить из прайс-листов вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно во избежание получения травм. В остальном руководствуйтесь указаниями в инструкции по эксплуатации. Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности OF: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности OF осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

Солидные аргументы.

CPS

- 400 л.с. – ни больше, ни меньше. Доступны в любой момент
- Полная интеграция системы очистки OF SCR
- Новейшая конструкция двигателя для высокой мощности и низкого расхода топлива
- Самонесущая конструкция для максимальной устойчивости
- Маневренность благодаря специальным элементам рамы двигателя
- Длинная колесная база и оптимальное распределение веса
- Компактная конструкция с интегрированным передним подъемным механизмом для максимальной пригодности к движению по дорогам
- Бесступенчатая коробка передач CMATIC с высоким КПД

Комфорт

- Полностью заново разработанная четырехстоечная кабина
- Многофункциональный джойстик CMOTION
- 4-точечная подвеска кабины
- Сиденье с активной подвеской и вентиляцией
- Передняя ось с подвеской и активным регулированием уровня
- Передняя и задняя навеска с гашением колебаний

EASY

- GPS PILOT при поставке
- Система управления алгоритмами CSM
- Управление устройствами
- TELEMATICS
- ISOBUS



CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com

HRC / LRC / 320015000813 KK DC 1013 / 00 0259 666 1